

KARTA INFORMACYJNA
SMAROWANIE MINIMALNE**MICROTOL EC 32**

to wysokiej klasy produkt na bazie syntetycznych olejów estrowych, do procesów wymagających minimalnego smarowania. Produkt jest samoemulgujący co sprawia, że proces mycia części jest łatwiejsze.

KORZYŚCI:

- Nie zawiera chloru i sylikonu
- Odpowiedni do średniej obróbki i procesów formowania
- Odpowiedni do wszystkich standardowych systemów natryskowych
- Optymalizuje czas trwałości narzędzi dzięki doskonałym właściwościom smarnym
- Łatwo zmywalny produkt na bazie wody (elementy obrabiane i części maszyn)
- Doskonałe właściwości zwilżające
- Neutralny dla skóry

PARAMETRY KONCENTRATU:

OZNACZENIE	METODA	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Gęstość, 20°C	DIN 51 757	[kg/m ³]	914
Lepkość, 40°C	DIN EN 16896	[mm ² /s]	32
Temperatura zapłonu	DIN EN ISO 2592	°C	212
Korozja na miedzi	DIN EN ISO 2160	3h/100°C	1a

REKOMENDOWANE STĘŻENIE (W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANIA):

100%

MINIMALNA WAŻNOŚĆ PRODUKTU / WARUNKI PRZECHOWYWANIA:

12 miesięcy, temperatura pomiędzy +10°C (50°F) a +30°C (86°F)

PRZEPISY BHP I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa i higieny pracy dostępnych w karcie charakterystyki produktu.

USUWANIE ODPADU:

wg. przepisów krajowych