

KARTA INFORMACYJNA
SMAROWANIE MINIMALNE**MICROTOL FA 20**

to wysokiej klasy produkty na bazie alkoholów tłuszczowych, do wymagających procesów smarowania minimalnego.

KORZYŚCI:

- Odpowiedni do obróbki wszystkich materiałów metalowych
- Szeroki zakres zastosowania (toczenie, wiercenie, frezowanie, szlifowanie itp)
- Doskonałe właściwości smarne
- Doskonała adhezja
- Wyparowuje i nie pozostawia osadu
- Łatwe rozpylanie
- Doskonała zmywalność

PARAMETRY KONCENTRATU:

OZNACZENIE	METODA	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Gęstość, 20°C	DIN 51 757	[kg/m ³]	837
Lepkość, 40°C	DIN EN 16896	[mm ² /s]	21
Temperatura zapłonu	DIN EN ISO 2592	°C	156

REKOMENDOWANE STĘŻENIE (W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANIA):

100%

MINIMALNA WAŻNOŚĆ PRODUKTU / WARUNKI PRZECHOWYWANIA:

12 miesięcy, temperatura pomiędzy +10°C (50°F) a +30°C (86°F)

PRZEPISY BHP I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa i higieny pracy dostępnych w karcie charakterystyki produktu.

USUWANIE ODPADU:

wg. przepisów krajowych